

Mémo jQuery

Révision : 03/08/24

```
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
```

```
<script src="jquery-1.11.2.min.js"></script>
```

```
<body>
Blabla <code>test</code> blublu
<script>
    $('code').css('border', '1px solid #aaa')
</script>
```

2 écritures : \$('code') ou jQuery('code')

> résultat : **test** apparaît encadré.

Lecture / récupération d'un attribut :

```
let largeur = jQuery('.webrotate0').css('width');
```

Modification d'un attribut :

```
jQuery('.webrotate0').css('width', larg1);
// on modifie la largeur du bloc qui a la classe webrotate0 (conteneur)
jQuery('#comment').attr("placeholder", "Rien");
// Modifie l'élément qui a l'ID "comment", en mettant l'attribut placeholder à "Rien"
```

.removeClass(className) // type de className : String

On enlève 2 classes (séparées par un espace) :

```
$( "p" ).removeClass( "myClass yourClass" )
```

```
// Pour passer des éléments d'une classe à une autre :
// Ici, myClass et noClass sont enlevés de tous les paragraphes et remplacés
// par yourClass
$( "p" ).removeClass( "myClass noClass" ).addClass( "yourClass" );
```